

26. Tmel Promat® (práškový)



Popis výrobku

Tmel Promat® je speciálně vyvinutá bílá suchá směs, která po rozmíchání s vodou vytváří plasticky tvárnou hmotu, a ta po zatvrdnutí drží na stěnových a stropních plochách.

Oblasti použití

Vyplňování a zahlazování spár desek PROMATECT® a rezných hran, zatmelování přípevnovacích prvků, celoplošné zatmelování ploch sestavených z desek PROMATECT®. Vyplňování a zahlazování trhlin ve stěnách, stropích a obkladech z jiných stavebních materiálů.

Tmel Promat® se používá jen ve vnitřních prostorech.

Název	Způsob dodání	Balení
Tmel Promat®	suchý prášek v papírových pytlích	20 a 25 kg

27. PROMASTOP®, typ V – požárně ochranná malta



Popis výrobku

Požárně ochranná malta PROMASTOP®, typ V je předem promíchaná suchá malta, která přimícháním vody vytvoří hotovou maltu vhodnou ke zpracování.

Oblasti použití

K výrobě zděných kabelových přepážek PROMASTOP®, typ V pro vestavbu do stěn a stropů.

Název	Způsob dodání	Balení
Požárně ochranná malta PROMASTOP®, typ V	papírové pytle s vrstvou PVC	25 kg

Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad. V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 40.